Rectifieuses CS270 et 580-2D

IMCS

Largeurs de travail 27 et 58 cm

2 modèles de rectifieuses de sols pour enlever la colle, la peinture, la laitance, préparer/nettoyer/reprendre la planimétrie ou encore éliminer les bosses.

- Les 2 modèles travaillent avec des diamants de dimensions standards (fixation par 3 vis ou rapide)
- Le transport est facilité grâce aux poignées avant
- Systèmes d'arrêt d'urgence pour votre sécurité



CS270

• **Dimensions :** L : 84 x 47 x h 100 cm (réglable en hauteur)

• Largeur de travail : 270 mm (1 plateau avec 4 diamants)

• Moteur: 230 V - 2,2 kW (12,9 amp.)

• Poids: 46 kg avec les diamants

• Vitesse de rotation : 1 450 tours / min (variateur en option)

• Diamètre de sortie : 50 mm pour connexion avec aspirateur

Le carter peut se démonter partiellement pour le ponçage des bords.



• **Dimensions :** L : 80 x 58 x h 105 cm (en position de transport, bras baissés)

• Largeur de travail : 580 mm (2 plateaux de 310 mm avec 3 diamants)

• Moteur : 380 V - 7,5 kW

• **Poids** : 181 kg

• Vitesse de rotation : 350 à 1 680 tours / min.

• Diamètre de sortie : 50 mm pour connexion avec aspirateur pour un travail sans poussière

Robuste et adaptée aux surfaces importantes, supporte des cadences élevées.